DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES- DATOS TECNICOS		CO 400 METAL	CO 500 METAL	CO 600 METAL	HARDCUT 80	HARDCUT 100
Diametro volani / Diameter of saw wheels / Diamèter des volants / Rollendurchmesser / Diámetro de los volantes	mm	400	500	600	800	1000
Velocità lama/ Blade speed / Vitesse des lame / Blattzahl / Velocidad de la hoja	mt/sec (mt/min) kW	5,5 330 -	8,5 510 -	8,5 510 -	18-60 (1080-3600) 11	18-50 (1080-3000) 11
Potenza motore / Motor power / Puissance moteur / Motorstärke / Potencia motor	kW	-	-	-	11	22
Coppia disponibile / Available torque/ Couple disponible / Motordrehmoment verfügbar / Par disponible		10,2	16,2	16,2	72	144
Regolazione elettrica guidalama superiore/ Electric upper blade guide adjustment/ Réglage électrique du guide de lame supérieur/ Elektrische Einstellung der oberen Klingenführung/ Ajuste eléctrico de la guía de la hoja superior		-	-	-	OPT	OPT
Altezza max di taglio / Max cutting height / Max hauteur de coupe / Max Schnitthöhe / Altura Màxima de corte	mm	400	500	600	550	520
Max larghezza di taglio / Max cutting width/Largeur de coupe / Scnittbreite / Ancho máximo de corte	mm	380	480	580	780	970
Larghezza max lama / Max width of blade / Largeur max de la lame / Max Blattebreite / Ancho màx de la cinta	mm	30/10	30/10	30/10	27	80
Lunghezza max min lama / Max min length of blade / Longueur max de la lame / Max-min Blattlänge/ Largo max-min cinta	mm	3910/3835	4376/4296	4980/4880	5720/5570	6570/6380
Dimensioni tavolo / Table size / Dimension de la table / Tischabmessungen / Medidas mesa	mm	620x450	700x500	810x580	1300x850	1500x920
Consumo aria compressa / Compressed air consumption / Consommation d'air comprimé / Druckluftverbrauch / Consumo de aire comprimido	m3/h	850	850	850	3760	4275
Bocca di aspirazione / Buse d'aspiration / Dust extrac. outlet / Absaughaube / Boca de aspiración	N	1	1	1	3	2
Lubrificazione / Lubrication Lubrification / Schmierung / Lubricación	N	2	2	2	2	2
Ingombro / Encombrement / Overall dimensions / Ausmasse / Dimensiones	mm	1915x830x610	2060x940x700	7260x1165x760	2480x1680x930	2900x2000x1200
Peso/Weight/Poids/Gewicht/Peso neto		310	310	395	1150	1900



Centauro S.p.A. - 41010 Limidi (Modena) Italy
Via Carpi Ravarino, 87 - Tel. 059 855411 - Fax 059 561109 - centauro@centauropa.it - www.centauropa.it

Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi per il costruttore. Les données techniques d'illustration et ne sont pas engagés à le fabricant.Illustration and technical data are not committed to the manufacturer. Ilustraciones y datos tecnicos no estàn comprometidos con el fabricante.

www.rendegrafica.com
1/10/2020

META'LL

SEGHE A NASTRO PER METALLI E LEGHE LEGGERE
BAND SAW FOR METALS AND LIGHT ALLOYS
SCIE À RUBAN POUR MÉTAUX ET ALLIAGES LÉGERS
BANDSÄGE FÜR METALLE UND LEICHTMETALLE
SIERRA DE CINTA PARA METALES Y ALEACIONES LIGERAS

CO METAL

- Velocità variabile
- Coppia elevata
- Volani ghisa pieni
- Avviamento automatico

- Variable speed
- High torque
- Solid cast iron flywheels
- Automatic start

- Vitesse variable
- Couple moteur élevé
- Volants d'inertie en fonte pleine
- Démarrage automatique

- Unterschiedliche Geschwindigkeit
- Hohes Drehmoment
- Schwungräder aus massivem Gusseisen
- Automatischer Start

- Velocidad variable
- Alto esfuerzo de torción del motor
- Volantes de inercia de hierro fundido macizo
- Inicio automático

Velocità variabile
Variable speed
Vitesse variable
Unterschiedliche Geschwindigkeit
Velocidad variable



Motore brushless con riduttore epicicloidale
Brushless motor with planetary gearbox
Moteur sans balais avec réducteur planétaire
Bürstenloser Motor mit Planetengetriebe
Motor sin escobillas con reductor planetario

Lubrificazione
Lubrication
Lubrification
Schmierung
Lubricación

Guidalama superiore in metallo duro
Hard metal upper blade guide
Guide de lame supérieur en métal dur
Obere Blattführung aus Hartmetall
Guía superior de la hoja en metal duro



Guidalama inferiore metallo duro
Hard metal lower blade guide
Guide de lame inférieur en métal dur
Hartmetallunterblattführung
Guía de hoja inferior de metal duro

HARD CUT 80

- Struttura molto robusta
- Velocità variabile
- Volani ghisa pieni
- Avviamento automatico

- Very strong construction
- Variable speed
- Solid cast iron flywheels
- Automatic start

- Construction très robuste
- Vitesse variable
- Volants d'inertie en fonte pleine
- Démarrage automatique

- Sehr robuste Konstruktion
- Unterschiedliche Geschwindigkeit
- Schwungräder aus massivem Gusseisen
- Automatischer Start

- Construcción muy robusta
- Velocidad variable
- Volantes de inercia de hierro fundido macizo
- Inicio automático

Inverter per velocità variabile
variable speed inverter
variateur de vitesse
Wechselrichter mit variabler Drehzahl
inversor de velocidad variable

Tensionatura idraulica
Hydraulic tensioning
Tension hydraulique
Hydraulische Spannung
Tensado hidráulico



Guidalama inferiore al piano in ottone
Lower blade guide in brass
Guide de lame inférieur en laiton
Untere Klingenführung aus Messing
Guía inferior de la hoja en latón

Guidalama superiore in ottone
Upper blade guide in brass
Guide de lame supérieur en laiton
Obere Klingenführung aus Messing
Guía de hoja superior en latón

Doppia lubrificazione automatica
Double automatic lubrication
Double lubrification automatique
Doppelte automatische Schmierung
Doble lubricación automática